




**J.D. Irving Limited**  
**SPÉCIFICATIONS POUR ACHAT DE BOIS**

**INSTALLATION À COPEAUX DE BOIS DE SUSSEX –  
BOIS TENDRE DE TRITURATION**

**ENTRÉE EN VIGUEUR :** 14 mai 2017 **Pesée**

| <b>GRADE 0 Bois tendre d'épinette/sapin/pin gris (SF PW)</b>             |  |
|--|--|
| ESPÈCES  | Mélange d'épinette/sapin/pin gris (pas de limite pour le contenu de sapin ou de pin gris). Peut contenir jusqu'à 5% (maximum) de pin blanc et/ou tamarac (c.-à-d., mélèze laricin). AUCUN contenu de pruche ou de pin rouge. |
| ÂGE  | Livré dans les 6 mois de la date de coupe  |
| LONGUEUR   | 8 pieds ou 9 pieds 96" à 114". Les chargements de pieds peuvent contenir jusqu'à 20 % de pièces de 8 pieds.  |
| DIAMÈTRE   | 3,5" (sans écorce) au minimum à 20" au maximum   |
| DÉFAUTS  | Pas plus de 5% de pourriture par charge. Les pièces individuelles ne peuvent pas contenir plus de 50 % de déductions totales pour pourriture et/ou défauts.  |
|  | Pas de pièce fourchue ou excessivement tortueuse. Les billots doivent pouvoir passer dans l'alimentation d'une déchiqueteuse de 20" (c.-à-d. comme dans un tuyau de ponceau de 20").   |
| <b>GRADE 4 Bois tendre de pin blanc et mélèze laricin (WP PW, TA PW)</b> |  |
| ESPÈCES  | Chargements de bois tendre de trituration avec plus de 5 % de contenu de pin blanc ou de mélèze laricin mais PAS de pruche ni de pin rouge   |
|  | Toutes les autres spécifications sont identiques à ci-dessus   |

Les billots défectueux peuvent être rejetés et rechargés à bord du camion. Toute dispute concernant le cubage doit être portée à l'attention du personnel de cubage de JDI au moment de la livraison par le camionneur ou le producteur. Ces spécifications peuvent être modifiées par J.D. Irving, Limited moyennant un préavis minimum.

Signé :   
Brent Thompson

Date : 20 avril 2017