



J.D. IRVING, LIMITED
WOODLANDS DIVISION

J.D. Irving, Limited
USINE À DÉCHIQUETER
LE BOIS DE SUSSEX
SPÉCIFICATIONS POUR ACHAT
DE RÉSINEUX DE TRITURATION

ENTRÉE EN VIGUEUR : 28 juin 2015 pesée

GRADE 4	
ESPÈCES	Tamarac ou pin blanc, mais PAS de pruche ou pin rouge
ÂGE	Livré sous 3 semaines après date de coupe (arbres vivants au moment de la coupe)
LONGUEUR	La longueur visée est 8' (96" +/- 6"), 9' (108" +/- 6") ou 10' (120" +/- 6").
DIAMÈTRE	3" au minimum à 20" au maximum
DÉFAUTS	Pas plus de 5 % de pourriture par chargement, les pièces individuellement ne peuvent pas avoir plus de 50 % de déductions pour pourriture/défauts.
	Aucune pièce si fourchue qu'elle dépasse la limite de 20" de diamètre pour alimenter la déchiqueteuse. Les 20" de diamètre max doivent inclure tous les défauts. Pièce doit passer dans un tube de 20".
	Les branches doivent être coupées au ras avec la tige.

Les billots défectueux au sein des chargements acceptés comme grade 4 peuvent être déduits du cubage ou le chargement entier peut être rejeté à la discrétion du personnel de cubage en service. Toute dispute concernant le cubage ou le grade doit être portée à l'attention du personnel de cubage ou du cubeur en chef au moment de la livraison par le camionneur ou le producteur. Les chargements ou résultats de qualité d'échantillon contestés seront conservés par JDI pendant 24 heures afin d'en permettre l'inspection. Ces spécifications peuvent être modifiées par J.D. Irving, Limited moyennant un préavis minimum.

Signé : Brent Thomson

Date : 12 juin 2015